




Prestatieverklaring

DOP.MG.0/16.2015-01

1. Producttype:		Menggranulaat 0/16													
2. Typenummer: Partijnummer:		A2 Vermeld op begeleidingsdocument													
3. Gebruik:		Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw													
4. Producent:		  Wolfs Aannemingsbedrijf Sprendlingenstraat 29 5061 KM Oisterwijk													
5. Distributeur:		Vermeld op begeleidingsdocument													
6. Beoordelingssysteem:		4													
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:		Geen													
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:		Geen													
9. Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde norm												
4.2: Gradering		0/31,5													
4.3: Gradering G _A 75, G _T A25		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis [%]</th> <th>Declaratie [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>100%</td> <td>85-95%</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>75-99%</td> <td>90-99%</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td></td> <td>70-80%</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	31,5 mm	100%	85-95%	16 mm	75-99%	90-99%	8 mm		70-80%	NEN-EN 13242 + A1:2008
Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]													
31,5 mm	100%	85-95%													
16 mm	75-99%	90-99%													
8 mm		70-80%													
4.6: Gehalte fijn materiaal		f ₇													
4.7: Kwaliteit fijn materiaal		Niet schadelijk													
4.4: Vlakheidsindex Vormindex		F _{I20} S _{INR}													
4.5: Gehalte rond en ongebroken		C _{90/3}													
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag		LA ₅₀ SZ _{NR}													
5.3: Weerstand tegen slijtage		M _{DENR}													
5.4: Korrel dichtheid		2,06 Mg/m ³													
5.5: Waterabsorptie		NPD													
5.6: Samenstelling		Rc ₄₅ ; Rcu _{g50} , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋													
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,2}													
6.3: Totaal zwavel		S _{NR}													
6.4: Water oplosbaar sulfaat		SS _{0,2}													
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging		NPD													
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid		F _{NR}													
Emissie gevaarlijke stoffen															
- asbest		< 100 mg/ kg ds													
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													
<p>10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:</p> <p>A.C.M.M. Wolfs Oisterwijk, 04-02-2015 </p> <p>De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen</p>															